“Tractor con Retro excavadora desmontable trasera y pala cargadora frontal”

MOTOR

- Será diesel de 3 cilindros y 4 tiempos, enfriado por agua – turbo alimentado
- De 40 a 60 HP de potencia neta al volante
- Con filtro de aceite de cartucho cambiable
- Filtro de aire de 2 elementos tipo seco
- 2 etapas de filtrado de combustible anterior a la bomba de inyección uno con decantador de agua (trampa), bomba de carga de la línea de combustible eléctrica.
- Debe cumplir con las normas de control de emisiones admitidas en el Uruguay

DIRECCION

- Será hidráulica

LUCES Y SEÑALIZACIÓN

- Las luces deberán ajustarse a las disposiciones vigentes en el país para el tránsito por las rutas nacionales
- Estará equipada con bocina
- Provista de iluminación suficiente para que permita operar de noche.

INDICADORES

Los indicadores, instrumentos o alarmas de alerta sobre anomalías en los valores de presión y/o temperatura de los distintos sistemas de las funciones de la máquina estarán ubicados para la fácil visibilidad del operario.

SEGURIDAD

Los elementos de carga y excavación estarán provistos de seguros de fijación.

Ubicado en la cabina estará un extintor para fuego adecuado a la maquina

Las puertas de la cabina, tapones de llenado de fluidos y medición estarán provistos de cierres tipo antivandálico. Cinturón de seguridad de acuerdo a normas.

CABINA

- Estará equipada con lava/limpia parabrisas traseros y delanteros
- Luz interior individual
- Calefacción y Aire Acondicionado
- Butaca regulable con apoya brazos (1 rebatible)
- Caja de herramientas interior, con llave y gato para cambiar ruedas y llaves, pinzas, destornilladores, etc. para ajustes y reparaciones menores
- Radio AM FM con CD

PESO

Peso en orden de trabajo nominal igual o mayor a 2000 Kg.

Accesorios independientes a cotizar compatibles con las mismas

- 1 juego de uñas para montar en LUGAR tacho frontal para levantar pallet

CARACTERISTICAS IMPORTANTES

La maquina será de tracción en las 4 ruedas (4x4) con cilindros estabilizadores de descenso y ascenso lateral con puntos de apoyo que al apoyarse en el suelo queden distanciados de las ruedas traseras.

Profundidad de excavación con brazo extensible no menor a 2mts.tacho frontal con carga de 0.40 a 1 m³, altura total de transporte no mayor a 3.50mts.

El retro **excavador deberá ser desmontable**, liberando así la barra de tiro, los encastrés hidráulicos y los brazos porta herramientas, los que deberán de quedar en condiciones operativas.

NOTA. La maquina será nueva de fábrica y todos sus componentes ensamblados en fábrica sin ningún tipo de alteración del equipo ofrecido.

Se entregara además literatura en idioma español impresa y en soporte magnético, de manual de taller, manual de mantenimiento y manual de partes, debiendo presentar un juego de los mismos junto a la oferta.