

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA COMPRA DE CHATA O CARRETÓN DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Chata remolque para acople en quinta rueda de camión tractor.
- Capacidad de carga hasta 50 toneladas.
- Largo total hasta 16 mts.
- Debe permitir la carga de los equipos por el frente.
- Ancho total hasta 2,60 mts. Se apreciarán extensiones laterales plegables que permitan circular según normas del M.T.O.P. (Dir. Nal. De Transporte), con y sin custodia.
- Zonas de carga baja, "Cama" mayor a 6,50 mts.
- Cuello articulado y desmontable, con elevador (pie de apoyo) con movimientos hidráulicos independientes, autónomo accionado por motor a explosión con arranque eléctrico.
- 3 ejes con suspensión neumática y/o mecánica con o sin balancín, se apreciará capacidad de levante de un eje para transporte sin carga.
- Varias argollas laterales de distribución uniforme, para amarre de carga.
- Frenos neumáticos de acuerdo a normas del M.T.O.P. (Dir. Nal. De Transporte).
- Altura mínima desde el piso a la parte más baja del chasis y/o los ejes no menor a 25 cms.
- Cubiertas 11R 22,5 sin cámara, deberá incluir 2 auxiliares armadas con porta auxiliar fijado al equipo.
- Luces reglamentarias, (preferiblemente tipo "multivoltaje") y señalizaciones de seguridad exigidas por el M.T.O.P. (Dir. Nal. De Transporte).
- Faroles con espacio de protección para evitar roturas en maniobras de carga.
- Conexión eléctrica y neumática para camión tractor.
- Incluirá en el costo y se proveerá llave de ruedas y gato de hasta 30 Toneladas, inyector manual de engrase.
- Deberá cumplir a cabalidad con la totalidad de las normas de tránsito y transporte exigidas en Uruguay y controles de S.U.C.T.A.
-